

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 7 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Вызывная панель HDcom 84203-CR80
Вызывная антивандальная панель для домофонов Eplutus, Commax, OPIZ и HDcom. Для четырехпроводных домофонов. Возможность управления электромеханическим и электромагнитным замками.

Автоматическая ИК подсветка до 3м.

- **Антивандальный металлический корпус**
- **Разрешение 800 ТВЛ**
- Угол обзора 110 градусов
- Управление электрозамком
- Питание от монитора 12 вольт

Цена от 1 штуки
4 250 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Вызывная панель HDcom 84203-CR80
Вызывная антивандальная панель для домофонов Eplutus, Commax, OPIZ и HDcom. Для четырехпроводных домофонов. Возможность управления электромеханическим и электромагнитным замками.

Автоматическая ИК подсветка до 3м.

- **Антивандальный металлический корпус**
- **Разрешение 800 ТВЛ**
- Угол обзора 110 градусов
- Управление электрозамком
- Питание от монитора 12 вольт

Цена от 1 штуки
4 803 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/vyzyvnaja-panel-hdcom-84203-cr80.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Антивандалный металлический корпус.** Панель надежно защищена от внешних воздействий.
- **Управление электрическим замком.** Имеются нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты для управления электромагнитным или электромеханическим замком.
- **Широкий угол обзора.** Угол обзора встроенной камеры составляет 110 градусов, что оставляет меньше "слепых" мест, где может спрятаться злоумышленник.
- **Регулировка звука.** На задней стенке панели расположен регулятор звука. Вы сможете подстроить громкость аудиосвязи в соответствии с Вашими требованиями.
- **Встроенный микрофон для разговора.** Микрофон повышенной чувствительности передает звук с видеопанели на монитор.
- **Аудио динамик для двухсторонней связи.** Встроенный динамик обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с посетителем.
- **Питание от монитора 12 вольт.** Видеопанель необходимо подключить к монитору четырехпроводного домофону. Дополнительной подачи питания не требуется.
- **Ночная подсветка до 3 метров.** Инфракрасная подсветка включится автоматически при недостаточном освещении.
- **Температура работы от -40 до +50С.** Данную видеопанель можно устанавливать на улице, не опасаясь воздействия низких температур и осадков.

Описание

Технические характеристики

- Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ
- Матрица: CMOS 1/3"
- Объектив: 2,8 мм
- Угол обзора: 110 градусов
- Материал: металл
- Цвет: серебро/черный
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Регулировка звука: есть
- Потребляемый ток в режиме работы: 200 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть
- Размеры: 127x40x48 мм
- Вес: 240 грамм

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Козырек - 1 шт.
3. Поворотный кронштейн - 1 шт.
4. Комплект крепежа - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70